

dl2 1x6 bl 927 me cc s 17062025



Caratteristiche del prodotto



I downlight DL2 si basano sulla nuova piattaforma tecnologica "Elements" di InstaLighting per le massime esigenze in termini di qualità della luce e flessibilità nella progettazione. Gli strumenti di illuminazione di alta qualità possono essere configurati per ogni applicazione immaginabile da un sistema modulare di ottica, lampade ed elettronica. I microriflettori di precisione assicurano il massimo controllo della luce nello spazio più piccolo e dirigono la luce esattamente dove dovrebbe. Gli apparecchi con Elements possono essere dimmerati senza sfarfallio e offrono una qualità della luce uniforme in tutto il portafoglio per tutte le ottiche, classi di potenza e colori della luce.

Specifiche tecniche

Classe di protezione

IP20

durata	L80B10 60.000h @ 25°C
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-25 ... + 70 °C

Materiale della custodia	alluminio
Resistenza del filo incandescente	650 °C
Classe di protezione	III
Classe di protezione	IP20
Tipo di connessione	fine linea libero
Fedeltà del colore	SDCM 3
Riproduzione del colore	tipo 92
Dimensioni di installazione lunghezza [mm]	255
Dimensioni di installazione larghezza [mm]	55
Dimensioni di installazione altezza [mm]	≥ 50
Dimensioni di installazione spessore del soffitto MIN [mm]	1
Dimensioni di installazione spessore del soffitto MAX [mm]	25

Dimensioni

dl2 1x6 bl 927 me cc s 17062025



Dimensioni di installazione lunghezza	Dimensioni di installazione larghezza	Dimensioni di installazione altezza
255 mm	55 mm	≥ 50 mm

Ulteriori caratteristiche del prodotto



Attrezzatura

Order Code	Descrizione	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20		
PSU 0.7A 60W CA 1CH IP20		

Informazioni Aggiuntive

www.instalighting.de