



### Caratteristiche del prodotto

I downlight DL2 si basano sulla nuova piattaforma tecnologica "Elements" di InstaLighting per le massime esigenze in termini di qualità della luce e flessibilità nella progettazione. Gli strumenti di illuminazione di alta qualità possono essere configurati per ogni applicazione immaginabile da un sistema modulare di ottica, lampade ed elettronica. I microriflettori di precisione assicurano il massimo controllo della luce nello spazio più piccolo e dirigono la luce esattamente dove dovrebbe. Gli apparecchi con Elements possono essere dimmerati senza sfarfallio e offrono una qualità della luce uniforme in tutto il portafoglio per tutte le ottiche, classi di potenza e colori della luce.

### Specifiche tecniche

#### Classe di protezione

IP20

<b>durata</b>	L80B10 60.000h @ 25°C
<b>Temperatura ambiente</b>	+5 ... + 35 °C
<b>Temperatura di stoccaggio e trasporto</b>	-25 ... + 70 °C

<b>Materiale della custodia</b>	alluminio
<b>Resistenza del filo incandescente</b>	650 °C
<b>Classe di protezione</b>	III
<b>Classe di protezione</b>	IP20
<b>Resistenza all'impatto</b>	IK06
<b>Tipo di connessione</b>	fine linea libero
<b>Fedeltà del colore</b>	SDCM 3
<b>Riproduzione del colore</b>	tipo 92
<b>Dimensioni di installazione lunghezza [mm]</b>	95
<b>Dimensioni di installazione larghezza [mm]</b>	95
<b>Dimensioni di installazione altezza [mm]</b>	≥ 50
<b>Dimensioni di installazione spessore del soffitto MIN [mm]</b>	1
<b>Dimensioni di installazione spessore del soffitto MAX [mm]</b>	25

### Dimensioni

# dl13 2x2 bl 927 fl cc s 30042025



Dimensioni di installazione lunghezza

95 mm

Dimensioni di installazione larghezza

95 mm

Dimensioni di installazione altezza

≥ 50 mm

## Ulteriori caratteristiche del prodotto



## Attrezzatura

Order Code	Descrizione	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20		
PSU 0.7A 60W CA 1CH IP20		

## Informazioni Aggiuntive

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)