

# dl3 140 tw 43 ip20 24022025



## Caratteristiche del prodotto

Faretto direzionale da incasso, girevole e orientabile Anello di montaggio in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere Dissipatore di calore in alluminio estruso, anodizzato nero Custodia in alluminio pressofuso con chiusura a baionetta Vetro di sicurezza e riflettore integrati nell'anello a baionetta Tutte le parti visibili verniciate a polvere secondo RAL Riflettore in alluminio, lucidato e anodizzato Installazione senza attrezzi grazie alla tecnologia a molla convertitore LED escluso

## Specifiche tecniche

### Classe di protezione

IP20

<b>durata</b>	L70B50 50.000 h @ 25 ° C
<b>Temperatura ambiente</b>	+5 ... + 35 ° C
<b>Temperatura di stoccaggio e trasporto</b>	-25 ... + 70 ° C
<b>il peso</b>	circa 1,9 kg

<b>Materiale della custodia</b>	alluminio
<b>Classe di protezione</b>	III
<b>Classe di protezione</b>	IP20
<b>Tipo di connessione</b>	fine linea libero
<b>Fedeltà del colore</b>	SDCM 3
<b>Riproduzione del colore</b>	>90
<b>Dimensioni di installazione diametro [mm]</b>	190
<b>Dimensioni di installazione altezza [mm]</b>	180
<b>Dimensioni di installazione spessore del soffitto MIN [mm]</b>	3
<b>Dimensioni di installazione spessore del soffitto MAX [mm]</b>	18

## Dimensioni

### Dimensioni di installazione diametro

190 mm

### Dimensioni di installazione altezza

180 mm

# dl3 140 tw 43 ip20 24022025



## Ulteriori caratteristiche del prodotto



## Attrezzatura

Order Code	Descrizione	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1A 50W DA8 2CH IP20		

## Informazioni Aggiuntive

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)