

# dl6 l200 11 940 wh 40 ip20 da 06052025



## Caratteristiche del prodotto

Anello di montaggio in alluminio pressofuso con chiusura a baionetta.

Dissipatore di calore in alluminio estruso, anodizzato nero. Riflettore in alluminio, lucidato e anodizzato. Tutte le parti visibili verniciate a polvere secondo RAL.

Installazione senza attrezzi grazie alla tecnologia a molla. Incluso convertitore LED.

## Specifiche tecniche

### Classe di protezione

IP20

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>durata</b>                                | 50.000 h          |
| <b>Temperatura ambiente</b>                  | +5 ... +35 °C     |
| <b>Temperatura di stoccaggio e trasporto</b> | -25 ... + 70 ° C  |
| <b>voltaggio nominale</b>                    | 220 ... 240 V c.a |
| <b>Frequenza nominale</b>                    | 50/60Hz           |
| <b>il peso</b>                               | 1,1 kg            |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Materiale della custodia</b>                                   | alluminio |
| <b>Resistenza del filo incandescente</b>                          | 650 °C    |
| <b>Classe di protezione</b>                                       | I / II    |
| <b>Classe di protezione</b>                                       | IP20      |
| <b>Fedeltà del colore</b>   | SDCM 3    |
| <b>Riproduzione del colore</b>                                    | tipo 92   |
| <b>Dimensioni di installazione diametro [mm]</b>                  | 140       |
| <b>Dimensioni di installazione altezza [mm]</b>                   | 150       |
| <b>Dimensioni di installazione spessore del soffitto MIN [mm]</b> | 3         |
| <b>Dimensioni di installazione spessore del soffitto MAX [mm]</b> | 18        |

## Dimensioni

### Dimensioni di installazione diametro

140 mm

### Dimensioni di installazione altezza

150 mm

dl6 l200 11 940 wh 40 ip20 da  
06052025



### Ulteriori caratteristiche del prodotto



### Informazioni Aggiuntive

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)