



Caratteristiche del prodotto

La linea lineare della luce Ottiche LEDLUX fornisce luce bianca direzionale di alta qualità. I riflettori asimmetrici sviluppati appositamente per lo spazio di installazione e l'ottica a fascio stretto portano la luce esattamente dove serve. Le linee LED funzionano con una tensione costante di 48V. L'oscuramento è completamente privo di sfarfallio da 1...100% tramite segnali PWM possibile tramite valutazione diretta del segnale sul modulo LED. Grazie alla topologia circuitale sviluppata, tutti i moduli LED brillano con la stessa luminosità e mantengono una luminosità costante su tutta la catena luminosa. A seconda della costellazione, sono possibili circa 25 m di linea luminosa per alimentatore al livello 1 o circa 10 m al livello 2. La capacità dei moduli di funzionare in un ampio intervallo di tensione significa che è possibile far passare i cavi tra l'alimentatore e linea luminosa fino a posare 100m. I tappi terminali saldati ad ultrasuoni e i connettori IP67 assicurano un facile assemblaggio con una classe di protezione complessiva di IP65, in modo che LEDLUX può essere utilizzato anche nell'area esterna protetta. A seconda della posizione, sono disponibili come accessori due tipi di morsetti: rigidi e girevoli. Il profilo può essere inserito nel morsetto girevole in diverse direzioni e consente così un allineamento di 360°.

Specifiche tecniche

Classe di protezione

IP65

durata

L80B10 60.000h @ 25°C

Il op 984 a 940 a2 l3 23032025



Temperatura ambiente	L1 / L2: -25 ... +50°C L3: -25 ... +35°C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-25 ... + 70 ° C
voltaggio nominale	CC 48 V
il peso	circa 0,3 kg/m

Materiale della custodia	policarbonato
Resistenza del filo incandescente	850 °C
Classe di protezione	III
Classe di protezione	IP65
Resistenza all'impatto	IK06
Tipo di connessione	Connettore IP67 Lunghezza del cavo: 80 mm
Fedeltà del colore	SDCM 3
Riproduzione del colore	tipo 92

Dimensioni

Ulteriori caratteristiche del prodotto



Attrezzatura

Order Code	Descrizione
CLF 01	
CLP 01	
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20	
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20 REG	

Il op 984 a 940 a2 l3 23032025



PSU 48V 30W IP20



PSU 48V 150W IP20



PSU 48V 200W IP20



PSU 48V 200W IP67



ALTG 3P 48V 1M0 01

VLTG 3P 48V 0M5 01



VLTG 3P 48V 1M0 01



VLTG 3P 48V 2M0 01



VLTG 3P 48V 5M0 01



PSB 48V 200W DALI-DW IP65



Il op 984 a 940 a2 l3 23032025



PSB 48V 2x200W
DALI-DW IP65



50900301



Informazioni Aggiuntive

www.instalighting.de