

ogl2 lx 1000 a rgb a2 02032025



Caratteristiche del prodotto

La linea da pavimento OGL2 è una soluzione illuminotecnica minimalista per l'illuminazione di facciate ed elementi architettonici all'aperto.

Parti appena visibili dell'alloggiamento rendono la luce quasi invisibile durante il giorno. Di notte, i precisi microriflettori della piattaforma Elements di InstaLighting garantiscono una distribuzione della luce perfetta e uniforme senza fastidiosi effetti di abbagliamento. La linea di terra nella variante RGB funziona con una tensione costante di DC 24 V.

Specifiche tecniche

Classe di protezione

IP68 (2m), IP69, IP69K

durata	L80B10 60.000h @ 25°C
Temperatura ambiente	-20 ... + 50 ° C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-25 ... + 70 ° C
voltaggio nominale	24 V cc

Materiale della custodia	Acciaio inossidabile V4A, incapsulamento trasparente
Resistenza del filo incandescente	650 °C
Classe di protezione	III
Classe di protezione	IP68 (2m), IP69, IP69K
Resistenza all'impatto	IK10
Tipo di connessione	fine linea libero
Riproduzione del colore	tipo 92

Dimensioni

Ulteriori caratteristiche del prodotto



ogl2 lx 1000 a rgb a2 02032025

Attrezzatura

Order Code	Descrizione	
PSU 24V 120W IP67		
PSB 24V 2x120W DMX-LX IP65		
OGL ZM 01		
DMX-LEDTRIX Gateway EB		
OGL F2 350x125		
OGL F2 515x125		
OGL F2 1000x125		
OGL F2 350x165		

ogl2 lx 1000 a rgb a2 02032025



OGL F2 515x165



OGL F2 1000x165



OGL ZL 03



Informazioni Aggiuntive

www.instalighting.de