

ogl4 1000 a 940 df I2 24062025



Caratteristiche del prodotto

La linea da terra OGL4 è una soluzione di illuminazione minimalista per la progettazione di aree esterne e spazi pubblici. Le parti dell'alloggiamento appena visibili rendono la luce quasi invisibile durante il giorno. Di notte, i moduli possono essere controllati individualmente, consentendo così diversi scenari di illuminazione e drammaturgia. L'alloggiamento antivandalismo in acciaio inossidabile V4A e le testate in materiali sostitutivi del metallo consentono carichi massimi e garantiscono una manutenzione semplice e senza attrezzi. Con la nuova topologia del circuito D-Wire basata su 48 V, è possibile coprire lunghezze di cavo fino a 100 m tra l'alimentatore e la prima lampada ed essere in grado di regolare da 1-100% completamente senza sfarfallio.

Specifiche tecniche

Classe di protezione

IP68 (2m), IP69, IP69K

durata	L80B10 60.000h @ 25°C
Temperatura ambiente	-20 ... + 50 ° C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-25 ... + 70 ° C
voltaggio nominale	CC 48 V

Materiale della custodia	Acciaio inossidabile V4A
Classe di protezione	III
Classe di protezione	IP68 (2m), IP69, IP69K
Resistenza all'impatto	IK10
Tipo di connessione	fine linea libero
Fedeltà del colore	SDCM 3
Riproduzione del colore	tipo 92

Dimensioni

Ulteriori caratteristiche del prodotto



ogl4 1000 a 940 df I2 24062025

Attrezzatura

Order Code	Descrizione	
OGI ZM 01		
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20		
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20 REG		
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65		
PSB 48V 200W DALI- DW IP65		
OGI F2 350x125		
OGI F2 515x125		
OGI F2 1000x125		

ogl4 1000 a 940 df I2 24062025



OGL F2 350x165



OGL F2 515x165



OGL F2 1000x165



PSU 48V 30W IP20



PSU 48V 150W IP20



PSU 48V 200W IP20



PSU 48V 200W IP67



OGL ZL 03



Informazioni Aggiuntive

www.instalighting.de