

Caratteristiche del prodotto

Il sistema di linee luminose è uno strumento ideale per accentuare efficacemente gli edifici. Ridotta meccanicamente a un minimo di materiale, la linea luminosa a LED enfatizza il carattere architettonico dell'edificio, ma quando è spenta si fonde in modo quasi invisibile sullo sfondo. L'inserto luminoso convince anche per il collegamento diretto degli apparecchi integrati LEDLUX LH3 alla tensione di rete e per la compatibilità con i dimmer standard - dimmerazione senza sfarfallio da 10-100%. All'interno della linea di facciata, l'LEDLUX LH3 è installato nel profilo C070.

Specifiche tecniche

Classe di protezione


IP64 (LEDLUX)

durata	L80B10 60.000h @ 25°C
Temperatura ambiente	-20 ... + 45 ° C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-25 ... + 70 ° C
vtaggio nominale	220 ... 240 V c.a
Frequenza nominale	50 Hz
il peso	2,2 kg/m

Materiale della custodia	Acciaio inossidabile V2A
Classe di protezione	II
Classe di protezione	IP64 (LEDLUX)
Resistenza all'impatto	IK10
Fedeltà del colore	SDCM 3
Riproduzione del colore	tipo 90

Dimensioni

Ulteriori caratteristiche del prodotto



Informazioni Aggiuntive

www.instalighting.de