

# PSB 30V 2X120W DMX LX IP65



### Product features

Krachtige elektronische voorschakelapparatuur voor het aansluiten van LED-modules die worden gebruikt met zeer lage spanning (SELV) volgens DIN EN 61347-1 en DIN EN 61347-2-13. Geschikt voor de werking van LED-noodverlichting op een centrale voeding volgens DIN EN 60598-2-22. Automatische uitschakeling bij kortsluiting of oververhitting. Gebruik binnen of buiten (IP66).

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur           | -20 ... + 45 ° C           |
| Opslag- & transporttemperatuur | -25 ... +60°C              |
| nominale spanning              | Wisselstroom 220 ... 240 V |
| Nominale frequentie            | 50...60 Hz                 |
| Materiaal behuizing            | plastic                    |
| Beschermingsklasse             | L.                         |
| Beschermingsklasse             | IP65                       |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Connectie type | Veerbelaste klemmen |
|----------------|---------------------|

### Dimensions

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| Width (B) | Height (H) | Length (L) |
| 300 mm    | 180 mm     | 300 mm     |

### Further product features

IP66

↑↑↑

DMX

↑↑↑

LX

# PSB 30V 2X120W DMX LX IP65



## Additional Information

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)