

dl6 l100.p 20 940 wh 24 ip44 da 28052025



Producteigenschappen

Minimalistische inbouwspot voor individuele accentuering met verschillende hoeken.

Tweedelige montagering van gegoten aluminium. Koellichaam van geëxtrudeerd aluminium, zwart geanodiseerd. Veiligheidsglas geïntegreerd in de verblindingsring. Aluminium reflector, gepolijst en geanodiseerd. Alle zichtbare delen gepoedercoat volgens RAL. Montage zonder gereedschap dankzij veertechniek. inclusief LED-converter.

Technische specificaties

Beschermingsklasse

IP44

levensduur	L70B50 50.000 uur @ 25°C
Omgevingstemperatuur	+5 ... + 35 ° C
Opslag- & transporttemperatuur	-25 ... + 70 ° C
nominale spanning	Wisselstroom 220 ... 240 V
Nominale frequentie	50/60 Hz
gewicht	ca. 0,9 kg

Materiaal behuizing	aluminium
Gloeidraad weerstand:	650 ° C
Beschermingsklasse	ik / II
Beschermingsklasse	IP44
Connectie type	Insteekklemmen
Kleurgetrouwheid	SDCM 3
Kleurweergave	>90
Inbouwmaten diameter [mm]	95
Inbouwmaten hoogte [mm]	150
Inbouwmaten plafonddikte MIN [mm]	3
Inbouwmaten plafonddikte MAX [mm]	18

Dimensies

Installatie afmetingen diameter:

95 mm

Installatie afmetingen hoogte

150 mm

dl6 l100.p 20 940 wh 24 ip44 da
28052025



Verdere producteigenschappen



Extra informatie

www.instalighting.de