

dl6 l100.p 30 940 wh m ip44 da 11052025



Producteigenschappen

Minimalistische inbouwspot voor individuele accentuering met verschillende hoeken.

Tweedelige montagering van gegoten aluminium. Koellichaam van geëxtrudeerd aluminium, zwart geanodiseerd. Veiligheidsglas geïntegreerd in de verblindingsring. Aluminium reflector, gepolijst en geanodiseerd. Alle zichtbare delen gepoedercoat volgens RAL. Montage zonder gereedschap dankzij veertechniek. inclusief LED-converter.

Technische specificaties

Beschermingsklasse			
IP44			
levensduur	L70B50 50.000 uur @ 25°C	Materiaal behuizing	aluminium
Omgevingstemperatuur	+5 ... + 35 ° C	Gloeidraad weerstand:	650 ° C
Opslag- & transporttemperatuur	-25 ... + 70 ° C	Beschermingsklasse	ik / II
nominale spanning	Wisselstroom 220 ... 240 V	Beschermingsklasse	IP44
Nominale frequentie	50/60 Hz	Connectie type	Insteekklemmen
gewicht	ca. 0,9 kg	Kleurgetrouwheid	SDCM 3
		Kleurweergave	>90
		Inbouwmaten diameter [mm]	95
		Inbouwmaten hoogte [mm]	150
		Inbouwmaten plafonddikte MIN [mm]	3
		Inbouwmaten plafonddikte MAX [mm]	18

Dimensies

Installatie afmetingen diameter:	Installatie afmetingen hoogte
95 mm	150 mm

dl6 l100.p 30 940 wh m ip44 da
11052025



Verdere producteigenschappen



Extra informatie

www.instalighting.de