

owl1 fatr db 792 840 12 09032025

Producteigenschappen

Deze OWL1 wandinbouwarmatuur is ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen, zoals installatie in openbare roltrappen op treinstations. Dankzij het volledig ingekapselde lichtelement en het gebruik van roestvrijstalen behuizingen is deze armatuur uiterst robuust en geschikt voor bijna alle mogelijke omgevingsinvloeden. Speciaal voor de toepassing geselecteerde prismatische schijven zorgen ervoor dat het licht asymmetrisch en homogeen over het te verlichten oppervlak wordt verdeeld.



Technische specificaties

Beschermingsklasse

IP67 (lichtinzet)

levensduur	L80B10 60.000 uur @ 25°C
Omgevingstemperatuur	-25 ... + 45 ° C
Opslag- & transporttemperatuur	-25 ... +60°C
nominale spanning	Gelijkstroom 28...30V

Materiaal behuizing	Roestvrij staal V2A
Gloeidraad weerstand:	650 ° C
Beschermingsklasse	III
Beschermingsklasse	IP67 (lichtinzet)
Impact weerstand	IK10
Connectie type	Connector IP67
Kleurgetrouwheid	SDCM 3
Kleurweergave	type 85

Dimensies

Verdere producteigenschappen



owl1 fatr db 792 840 12 09032025



Apparatuur

Order Code	Beschrijving
OWL1 F1 302	
OWL1 F1 462	
OWL1 F1 792	
PSB 24V 60W DB IP66	

Extra informatie

www.instalighting.de