

ohr1 lh3 n24 785 927x asym 06072025



Producteigenschappen

Het universele lichtelement van V4A roestvrij staal maakt een zeer efficiënte en eigentijdse verlichting van verkeersgebieden mogelijk. Het volledig ingekapselde LED-lichtelement kan bijna onzichtbaar in leuningsystemen worden geïntegreerd en zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling met een hoge lichtkwaliteit. Bovendien overtuigt deze lichtsokkel door zijn directe aansluiting op de netspanning en compatibiliteit met standaard dimmers.

Technische specificaties

Beschermingsklasse

IP67, IP69, IP69K

Levensduur	L80B10 60.000 uur @ 25°C
Omgevingstemperatuur	-20 ... + 45 ° C
Opslag- & transporttemperatuur	-25 ... + 70 ° C
nominale spanning	Wisselstroom 220 ... 240 V
Nominale frequentie	50 Hz

Materiaal behuizing	Roestvrij staal V4A
Gloeidraad weerstand:	650 ° C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsklasse	IP67, IP69, IP69K
Impact weerstand	IK10
Connectie type	Krimpconnector
Kleurgetrouwheid	SDCM 3
Kleurweergave	>90
Inbouwmaten lengte [mm]	24
Inbouwmaten hoogte [mm]	24


Dimensies

Installatie afmetingen lengte:	Installatie afmetingen hoogte
24 mm	24 mm

ohr1 lh3 n24 785 927x asym 06072025



Verdere producteigenschappen



Extra informatie

www.instalighting.de