

OHR1 LS N24 0460 827X ASYM

10012025



Producteigenschappen

Het universele lichtelement van V4A roestvrij staal maakt een zeer efficiënte en eigentijdse verlichting van verkeerszones mogelijk. Het volledig ingekapselde LED-verlichtingselement kan bijna onzichtbaar worden geïntegreerd in leuningsystemen met sleuven van 24 mm en zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling met een hoge lichtkwaliteit. Dankzij het eenvoudige en robuuste ontwerp kan dit lichtelement ook voor andere toepassingen worden gebruikt, zoals onder banken of uitsteeksels. Deze lichtinzetstukken zijn geschikt voor gebruik in standaard leuningen met een groefbreedte van 24 mm.

Technische specificaties

Beschermingsklasse			
IP67, IP69, IP69K			
levensduur	L80B10 60.000 uur @ 25°C	Materiaal behuizing	Roestvrij staal V4A
Omgevingstemperatuur	-20 ... + 45 ° C	Gloeidraad weerstand:	650 ° C
Opslag- & transporttemperatuur	-25 ... + 70 ° C	Beschermingsklasse	III
nominale spanning	DC 28 V	Beschermingsklasse	IP67, IP69, IP69K
		Impact weerstand	IK10
		Connectie type	Krimpconnector
		Kleurgetrouwheid	SDCM 3
		Kleurweergave	type 85
		Inbouwmaten lengte [mm]	24

OHR1 LS N24 0460 827X ASYM

10012025



Inbouwmaten hoogte [mm] 24

Dimensies

Installatie afmetingen lengte:	Installatie afmetingen hoogte
24 mm	24 mm

Verdere producteigenschappen



Apparatuur

Order Code	Beschrijving
PSU 28V 20W	
PSU 30V 150W IP67	
PSB 28V 15W IP66	
PSB 24V 60W DB IP66	
DCV 090 30 IP66 2	



OHR1 LS N24 0460 827X ASYM

10012025



PSB 30V 2x150W DA
IP65



Dimmbox CV

IL 4020 P 070 27



ZM LT-CAP



IL 4020 P 100 27



Extra informatie

www.instalighting.de