



**Produktmerkmale**

DALI-Steuergerät mit integrierter Spannungsversorgung  
Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209  
ermöglicht die gemeinsame Helligkeitssteuerung (Broadcast) von bis zu 26 DALI-Teilnehmern ohne zusätzliche DALI-Spannungsversorgung  
Parallelschaltung von bis zu vier DALI-Power-Potis erweitert die maximale Anzahl der DALI-Teilnehmer auf 104  
Verwendung weiterer DALI-Power-Poti als Nebenstelle (ohne Anschluss der integrierten Spannungsversorgung).  
Schalten / Dimmen durch Drücken / Drehen des Bedienknopfes  
Speicherung von Grundhelligkeit und Einschalthelligkeit.

**Technische Daten**

| Ansteuerung | Leistungsaufnahme | Schutzart |
|-------------|-------------------|-----------|
| DALI dt8    | 2 W               | IP20      |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur          | -5 ... +45°C  |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung                 | AC 230 V~     |
| Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz    |
| Ausgangsstrom                | max. 52 mA    |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff     |
| Schutzart       | IP20           |
| Anschlussart    | Schraubklemmen |

**Abmessungen**

| Breite (B) | Höhe (H) | Länge (L) |
|------------|----------|-----------|
| 70,7 mm    | 32 mm    | 70,7 mm   |

**Weitere Produkteigenschaften**

**Zubehör**

# 51167006



| Order Code | Beschreibung |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)