



Produktmerkmale

- DALI-Steuergerät mit integrierter Spannungsversorgung
- ermöglicht die gemeinsame Helligkeitssteuerung (Broadcast) von bis zu 26 DALI-Teilnehmern ohne zusätzliche DALI-Spannungsversorgung
- Parallelschaltung von bis zu vier DALI-Power-Potis erweitert die maximale Anzahl der DALI-Teilnehmer auf 104
- Verwendung weiterer DALI-Power-Poti als Nebenstelle (ohne Anschluss der integrierten Spannungsversorgung)
- Schalten / Dimmen durch Drücken / Drehen des Bedienknopfes
- Speicherung von Grundhelligkeit und Einschalthelligkeit

Technische Daten

Ansteuerung	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	2 W	IP20

Umgebungstemperatur	-5 ... +45 °C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 230 V~
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsstrom	max. 52 mA

Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemmen

Abmessungen

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
70,7 mm	32 mm	70,7 mm

Weitere Produkteigenschaften

Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

51167002



Weitere Informationen

www.instalighting.de