

Downlight DL3 VR110.1

DL3 110 927 16 IP20 19042024



Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- exkl. LED-Konverter

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Lebensdauer	L70B50 50.000h @25°C	Gehäusematerial	Aluminum
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Schutzklasse	III
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 1,6 kg	Anschlussart	freies Leitungsende
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	>90
		Einbaumaße Durchmesser [mm]	155
		Einbaumaße Höhe [mm]	150
		Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
		Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
155 mm	150 mm

Downlight DL3 VR110.1

DL3 110 927 16 IP20 19042024

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem einstellbaren Ausgangsstrom von 650mA bis 1400mA. Der LED-Strom ist per Dip-Switch einstellbar.	
PSU 1A 50W DA8 2CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem eingestellten Ausgangsstrom von I=1050mA pro Kanal. Das Dimmverfahren der beiden Kanäle erfolgt über DALI-2 dt8.	

Weitere Informationen

www.instalighting.de