

# Downlight DL3 VR110.1

## DL3 VR110.1 45 940 WH 25 IP20 CC

28042024



**Produktmerkmale**

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonetverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonettring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- exkl. LED-Konverter

**Technische Daten**

| Schutzart                        |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| IP20                             |                      |
|                                  |                      |
| Lebensdauer                      | L70B50 50.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur              | +5 ... +35°C         |
| Lager- & Transporttemperatur     | -25 ... +70°C        |
| Gewicht                          | ca. 1,6 kg           |
|                                  |                      |
| Gehäusematerial                  | Aluminum             |
| Schutzklasse                     | III                  |
| Schutzart                        | IP20                 |
| Anschlussart                     | freies Leitungsende  |
| Farbtreue                        | SDCM 3               |
| Farbwiedergabe                   | >90                  |
| Einbaumaße Durchmesser [mm]      | 155                  |
| Einbaumaße Höhe [mm]             | 150                  |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 3                    |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18                   |

**Abmessungen**

| Einbaumaße Durchmesser | Einbaumaße Höhe |
|------------------------|-----------------|
| 155 mm                 | 150 mm          |

# Downlight DL3 VR110.1

## DL3 VR110.1 45 940 WH 25 IP20 CC

28042024  
Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

| Order Code                  | Beschreibung                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU 1.4A 45W DA<br>1CH IP20 | Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem einstellbaren Ausgangsstrom von 650mA bis 1400mA.<br>Der LED-Strom ist per Dip-Switch einstellbar.                  |  |
| PSU 1A 50W DA8<br>2CH IP20  | Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem eingestellten Ausgangsstrom von I=1050mA pro Kanal.<br>Das Dimmverfahren der beiden Kanäle erfolgt über DALI-2 dt8. |  |

### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)