

Downlight DL3 VR110.1

DL3 VR110.1 45 940 WH 36 IP20 CC

28042024



Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonetverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonettring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- exkl. LED-Konverter

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	L70B50 50.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Gewicht	ca. 1,6 kg
Gehäusematerial	Aluminum
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	>90
Einbaumaße Durchmesser [mm]	155
Einbaumaße Höhe [mm]	150
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
155 mm	150 mm

Downlight DL3 VR110.1

DL3 VR110.1 45 940 WH 36 IP20 CC

28042024
Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem einstellbaren Ausgangsstrom von 650mA bis 1400mA. Der LED-Strom ist per Dip-Switch einstellbar.	
PSU 1A 50W DA8 2CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem eingestellten Ausgangsstrom von I=1050mA pro Kanal. Das Dimmverfahren der beiden Kanäle erfolgt über DALI-2 dt8.	

Weitere Informationen

www.instalighting.de