


Einbaurichtstrahler DL4 1x1

DL4 1x1 930 36 IP20 04052024



Produktmerkmale

Der DL4 ist ein kardanischn gelagerter Einbaurichtstrahler. Der Einbaurahmen aus Stahlblech und der K hlk rper aus stranggepresstem Aluminium in schwarz eloxiert sorgen f r eine optimale W rmeabf hrung. Das Geh use aus Aluminium-Druckguss erleichtert die Montage dank seines Bajonettverschlusses. Alle sichtbaren Teile sind pulverbeschichtet, der Reflektor besteht aus hochreflektierendem Aluminium. Durch h henverstellbare Befestigungswinkel passt sich der Einbaurichtstrahler so individuell an jede erdenkliche Decke an.

Exklusive Netzteil!

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Lebensdauer	L70B50 50.000 h @25°C	Geh�usematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Schutzklasse	III
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 2,0 kg	Anschlussart	freies Leitungsende
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 92
		Einbauma�e Durchmesser [mm]	190
		Einbauma�e H�he [mm]	175
		Einbauma�e Deckenst�rke MIN [mm]	1
		Einbauma�e Deckenst�rke MAX [mm]	20

Abmessungen

Einbauma�e Durchmesser	Einbauma�e H�he
190 mm	175 mm

Einbaurichtstrahler DL4 1x1

DL4 1x1 930 36 IP20 04052024

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem einstellbaren Ausgangsstrom von 650mA bis 1400mA. Der LED-Strom ist per Dip-Switch einstellbar.	
PSU 1A 50W DA8 2CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem eingestellten Ausgangsstrom von I=1050mA pro Kanal. Das Dimmverfahren der beiden Kanäle erfolgt über DALI-2 dt8.	

Weitere Informationen

www.instalighting.de