

Einbaurichtstrahler DL4 1x2

DL4 1x2 TW 36 IP20 27042024



Produktmerkmale

Der DL4 ist ein kardanischn gelagerter Einbaurichtstrahler. Der Einbaurahmen aus Stahlblech und der K hlk rper aus stranggepresstem Aluminium in schwarz eloxiert sorgen f r eine optimale W rmeabf hrung. Das Geh use aus Aluminium-Druckguss erleichtert die Montage dank seines Bajonettverschlusses. Alle sichtbaren Teile sind pulverbeschichtet, der Reflektor besteht aus hochreflektierendem Aluminium. Durch h henverstellbare Befestigungswinkel passt sich der Einbaurichtstrahler so individuell an jede erdenkliche Decke an.

Exklusive Netzteil!

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Lebensdauer	L70B50 50.000h @25°C	Geh�usematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Schutzklasse	III
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 3,5 kg	Anschlussart	freies Leitungsende
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 92
		Einbauma�e L�nge [mm]	360
		Einbauma�e Breite [mm]	190
		Einbauma�e H�he [mm]	175
		Einbauma�e Deckenst�rke MIN [mm]	1
		Einbauma�e Deckenst�rke MAX [mm]	20

Abmessungen

Einbaurichtstrahler DL4 1x2

DL4 1x2 TW 36 IP20 27042024

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
360 mm	190 mm	175 mm

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem einstellbaren Ausgangsstrom von 650mA bis 1400mA. Der LED-Strom ist per Dip-Switch einstellbar.	
PSU 1A 50W DA8 2CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem eingestellten Ausgangsstrom von I=1050mA pro Kanal. Das Dimmverfahren der beiden Kanäle erfolgt über DALI-2 dt8.	

Weitere Informationen

www.instalighting.de