

# Einbaurichtstrahler DL4 1x3

## DL4 1x3 930 36 IP20 28042024



### Produktmerkmale

Der DL4 ist ein kardanischn gelagerter Einbaurichtstrahler. Der Einbaurahmen aus Stahlblech und der K hlk rper aus stranggepresstem Aluminium in schwarz eloxiert sorgen f r eine optimale W rmeabf hrung. Das Geh use aus Aluminium-Druckguss erleichtert die Montage dank seines Bajonettverschlusses. Alle sichtbaren Teile sind pulverbeschichtet, der Reflektor besteht aus hochreflektierendem Aluminium. Durch h henverstellbare Befestigungswinkel passt sich der Einbaurichtstrahler so individuell an jede erdenkliche Decke an.

Exklusive Netzteil!

### Technische Daten

|                                         |                       |                                         |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                       |                                         |                     |
| IP20                                    |                       |                                         |                     |
|                                         |                       |                                         |                     |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L70B50 50.000 h @25 C | <b>Geh usematerial</b>                  | Aluminium           |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | +5 ... +35 C          | <b>Schutzklasse</b>                     | III                 |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70 C         | <b>Schutzart</b>                        | IP20                |
| <b>Gewicht</b>                          | ca. 5,5 kg            | <b>Anschlussart</b>                     | freies Leitungsende |
|                                         |                       | <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3              |
|                                         |                       | <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 92             |
|                                         |                       | <b>Einbauma e L nge [mm]</b>            | 537                 |
|                                         |                       | <b>Einbauma e Breite [mm]</b>           | 190                 |
|                                         |                       | <b>Einbauma e H he [mm]</b>             | 175                 |
|                                         |                       | <b>Einbauma e Deckenst rke MIN [mm]</b> | 1                   |
|                                         |                       | <b>Einbauma e Deckenst rke MAX [mm]</b> | 20                  |

### Abmessungen

# Einbaurichtstrahler DL4 1x3

## DL4 1x3 930 36 IP20 28042024

| Einbaumaße Länge | Einbaumaße Breite | Einbaumaße Höhe |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 537 mm           | 190 mm            | 175 mm          |

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

| Order Code                  | Beschreibung                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PSU 1.4A 45W DA<br>1CH IP20 | Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem einstellbaren Ausgangsstrom von 650mA bis 1400mA.<br>Der LED-Strom ist per Dip-Switch einstellbar.                  |  |
| PSU 1A 50W DA8<br>2CH IP20  | Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem eingestellten Ausgangsstrom von I=1050mA pro Kanal.<br>Das Dimmverfahren der beiden Kanäle erfolgt über DALI-2 dt8. |  |

### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)