

Einbaudownlight DL6 L100.P

DL6 L100.P 20 930 WH 24 IP44 DA

10052024



Produktmerkmale

- Minimalistisches Einbaudownlight zur individuellen Akzentuierung mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
- Zweiteiliger Einbauring aus Aluminium Druckguss.
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.
- Sicherheitsglas im Blending integriert.
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert.
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.
- inkl. LED - Konverter.

Technische Daten

Schutzart

IP44

Lebensdauer	L70B50 50.000 h @25°C	Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse	I / II
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Schutzart	IP44
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Anschlussart	Steckklemmen
Gewicht	ca. 0,9 kg	Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	>90
		Einbaumaße Durchmesser [mm]	95
		Einbaumaße Höhe [mm]	150
		Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
		Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaudownlight DL6 L100.P

DL6 L100.P 20 930 WH 24 IP44 DA

10052024

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
95 mm	150 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de