

Einbaudownlight DL6 L100.P

DL6 L100.P 20 940 WH 24 IP44 DA

10052024



Produktmerkmale

Minimalistisches Einbaudownlight zur individuellen Akzentuierung mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.

Zweiteiliger Einbauring aus Aluminium Druckguss. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.

Sicherheitsglas im Blending integriert.

Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert.

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.

Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.

inkl. LED - Konverter.

Technische Daten

Schutzart

IP44

Lebensdauer	L70B50 50.000 h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	ca. 0,9 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP44
Anschlussart	Steckklemmen
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	>90
Einbaumaße Durchmesser [mm]	95
Einbaumaße Höhe [mm]	150
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaudownlight DL6 L100.P

DL6 L100.P 20 940 WH 24 IP44 DA

10052024

Einbaumaße Durchmesser

Einbaumaße Höhe

95 mm

150 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de