

# Einbaustrahler DL6 L201

DL6 L201 30 940 WH 87 IP20 DA

07052024

## Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, geätzt und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter



## Technische Daten

### Schutzart

IP44

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Lebensdauer</b>                      | 50.000 h         |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | +5 ... +35°C     |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C    |
| <b>Nennspannung</b>                     | AC 220 ... 240 V |
| <b>Nennfrequenz</b>                     | 50 / 60 Hz       |
| <b>Gewicht</b>                          | 1,1 kg           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>           | 650°C     |
| <b>Schutzklasse</b>                     | I / II    |
| <b>Schutzart</b>                        | IP44      |
| <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3    |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 92   |
| <b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>      | 140       |
| <b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>             | 125       |
| <b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b> | 3         |
| <b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b> | 18        |

## Abmessungen

### Einbaumaße Durchmesser

140 mm

### Einbaumaße Höhe

125 mm

# Einbaustrahler DL6 L201

DL6 L201 30 940 WH 87 IP20 DA

07052024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)