

Einbaustrahler DL6 L211

DL6 L211 11 930 WH 89 IP20 DA

30042024



Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart			
IP44			
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C	Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse	I / II
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Schutzart	IP44
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Farbtreue	SDCM 3
Gewicht	1,4 kg	Farbwiedergabe	typ. 92
		Einbaumaße Durchmesser [mm]	175
		Einbaumaße Höhe [mm]	120
		Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
		Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
175 mm	120 mm

Einbaustrahler DL6 L211

DL6 L211 11 930 WH 89 IP20 DA

30042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de