

# Einbaustrahler DL6 L211

DL6 L211 11 940 WH 89 IP20 DA

~~30042024~~

## Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter



## Technische Daten

### Schutzart

IP44

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | +5 ... +35°C         |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C        |
| <b>Nennspannung</b>                     | AC 220 ... 240 V     |
| <b>Nennfrequenz</b>                     | 50 / 60 Hz           |
| <b>Gewicht</b>                          | 1,4 kg               |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>           | 650°C     |
| <b>Schutzklasse</b>                     | I / II    |
| <b>Schutzart</b>                        | IP44      |
| <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3    |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 92   |
| <b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>      | 175       |
| <b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>             | 120       |
| <b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b> | 3         |
| <b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b> | 18        |

## Abmessungen

### Einbaumaße Durchmesser

175 mm

### Einbaumaße Höhe

120 mm

# Einbaustrahler DL6 L211

DL6 L211 11 940 WH 89 IP20 DA

30042024

Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)