

Einbaustrahler DL6 L225

DL6 L225 45 940 WH 56 IP20 DA

04052024



Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart	
IP20 (IP44 mit Sicherheitsglas)	
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,9 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20 (IP44 mit Sicherheitsglas)
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	210
Einbaumaße Höhe [mm]	170
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	20

Abmessungen


Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
210 mm	170 mm

Einbaustrahler DL6 L225

DL6 L225 45 940 WH 56 IP20 DA

04052024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de