

# Einbaustrahler DL6 L235

DL6 L235 30 930 WH 56 IP20 DA

10052024

## Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, geätzt und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter



## Technische Daten

### Schutzart

IP20 (IP44 mit Sicherheitsglas)

<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	1,9 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzklasse</b>	I / II
<b>Schutzart</b>	IP20 (IP44 mit Sicherheitsglas)
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 92
<b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>	242
<b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>	175
<b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b>	1
<b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b>	20

## Abmessungen

### Einbaumaße Durchmesser

242 mm

### Einbaumaße Höhe


175 mm

# Einbaustrahler DL6 L235

DL6 L235 30 930 WH 56 IP20 DA

10052024

Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)