

Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR110.1 3000LM 16 930 DA 28042024

Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, geglänzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter



Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Lebensdauer		50.000 h	
Umgebungstemperatur		+5 ... +35°C	
Lager- & Transporttemperatur		-25 ... +70°C	
Nennspannung		AC 220 ... 240 V	
Nennfrequenz		50 / 60 Hz	
Gewicht		1,9 kg	
Gehäusematerial		Aluminium	
Schutzklasse		I / II	
Schutzart		IP20	
Farbtreue		SDCM 3	
Farbwiedergabe		typ. 92	
Einbaumaße Durchmesser [mm]		145	
Einbaumaße Höhe [mm]		160	
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]		3	
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]		18	

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
145 mm	160 mm

Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR110.1 3000LM 16 930 DA 28042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de