

Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR110.1 5000LM 36 930 DA 26042024

Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter



Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer

50.000 h

Umgebungstemperatur

+5 ... +35°C

Lager- & Transporttemperatur

-25 ... +70°C

Nennspannung

AC 220 ... 240 V

Nennfrequenz

50 / 60 Hz

Gewicht

1,9 kg

Gehäusematerial

Aluminium

Schutzklasse

I / II

Schutzart

IP20

Farbtreue

SDCM 3

Farbwiedergabe

typ. 92

Einbaumaße Durchmesser [mm]

145

Einbaumaße Höhe [mm]

160

Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]

3

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]

18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
145 mm	160 mm

Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR110.1 5000LM 36 930 DA 26042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de