

# Einbaurichtstrahler DR 110.1

## DR110.1 5000LM 36 940 DA 30042024

**Produktmerkmale**

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter



**Technische Daten**

| Schutzart                    |                  |
|------------------------------|------------------|
| IP20                         |                  |
|                              |                  |
| Lebensdauer                  | 50.000 h         |
| Umgebungstemperatur          | +5 ... +35°C     |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C    |
| Nennspannung                 | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz       |
| Gewicht                      | 1,9 kg           |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Gehäusematerial                  | Aluminium |
| Schutzklasse                     | I / II    |
| Schutzart                        | IP20      |
| Farbtreue                        | SDCM 3    |
| Farbwiedergabe                   | typ. 92   |
| Einbaumaße Durchmesser [mm]      | 145       |
| Einbaumaße Höhe [mm]             | 160       |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 3         |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18        |


**Abmessungen**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Einbaumaße Durchmesser</b> | <b>Einbaumaße Höhe</b> |
| 145 mm                        | 160 mm                 |

# Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR110.1 5000LM 36 940 DA 30042024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)