


# Einbaurichtstrahler DR 110.1

## DR140.1 1100LM 43 940 DA 25042024



**Produktmerkmale**

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter

**Technische Daten**

|                                         |                  |                                         |           |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Schutzart</b>                        |                  |                                         |           |
| IP20                                    |                  |                                         |           |
|                                         |                  |                                         |           |
| <b>Lebensdauer</b>                      | 50.000 h         | <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | +5 ... +35°C     | <b>Schutzklasse</b>                     | I / II    |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C    | <b>Schutzart</b>                        | IP20      |
| <b>Nennspannung</b>                     | AC 220 ... 240 V | <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3    |
| <b>Nennfrequenz</b>                     | 50 / 60 Hz       | <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 92   |
| <b>Gewicht</b>                          | 2,2 kg           | <b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>      | 180       |
|                                         |                  | <b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>             | 180       |
|                                         |                  | <b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b> | 3         |
|                                         |                  | <b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b> | 18        |

**Abmessungen**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Einbaumaße Durchmesser</b> | <b>Einbaumaße Höhe</b> |
| 180 mm                        | 180 mm                 |

# Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR140.1 1100LM 43 940 DA 25042024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)