



Produktmerkmale

Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken machen diese Leuchten zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

Technische Daten

Schutzart

IP67

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	3,3 kg

Gehäusematerial	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Anschlussart	Schraubklemmen
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

il1065 DB B20 2230 NWH 28042024

IL LTG 3P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V 1,0 m



IL LTG 3P VL2 Verlängerungsleitung RST 230V 2,0m



IL LTG 3P VL5 Verlängerungsleitung RST 230V 5.0 m



IL LTG 3P AN BU Buchse RST 230V IP67, 6-10mm



IL LTG 3P YV Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm



Weitere Informationen

www.instalighting.de