



### Produktmerkmale

Der Miniaturstrahler mit hohem Lichtstrom kann vor allem in der gezielten Akzentuierung seine Vorteile ausspielen. Präzise gerichtetes Weißlicht, ein integriertes Netzteil und die ultrakompakte Bauform machen aus dieser Leuchte das ideale Lichtwerkzeug für filigrane Inszenierungen an Gebäude sowie in Park- und Gartenanlagen.

### Technische Daten

#### Schutzart

IP67

<b>Lebensdauer</b>	L80B10 60.000h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	1,5 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK10 / IK05
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemmen
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 85

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)