



Produktmerkmale


Der Miniaturstrahler mit hohem Lichtstrom kann vor allem in der gezielten Akzentuierung seine Vorteile ausspielen. Präzise gerichtetes Weißlicht, ein integriertes Netzteil und die ultrakompakte Bauform machen aus dieser Leuchte das ideale Lichtwerkzeug für filigrane Inszenierungen an Gebäude sowie in Park- und Gartenanlagen.

Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                                        |
| IP67                                    |                                        |
|                                         |                                        |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C                   |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | -20 ... +35°C                          |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C                          |
| <b>Nennspannung</b>                     | AC 220 ... 240 V                       |
| <b>Nennfrequenz</b>                     | 50 / 60 Hz                             |
| <b>Gewicht</b>                          | 1,5 kg                                 |
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas |
| <b>Schutzklasse</b>                     | II                                     |
| <b>Schutzart</b>                        | IP67                                   |
| <b>Schlagfestigkeit</b>                 | IK10 / IK05                            |
| <b>Anschlussart</b>                     | Schraubklemmen                         |
| <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3                                 |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 85                                |

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de