

# Handlaufleuchte il 4020 DB N24

## il 4020 DB LS S 840 1035 2xK015 KL42

### PU 06052024



#### Produktmerkmale

Der lichtstarke Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen.

Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme mit Nutbreiten von 24mm integrieren und liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität.

#### Technische Daten

| Schutzart                    |                      |
|------------------------------|----------------------|
| IP67, IP69, IP69K            |                      |
|                              |                      |
| Lebensdauer                  | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur          | -25 ... +45°C        |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C        |
| Nennspannung                 | DC 28 V              |
|                              |                      |
| Gehäusematerial              | Edelstahl V4A        |
| Glühdrahtbeständigkeit       | 650°C                |
| Schutzklasse                 | III                  |
| Schutzart                    | IP67, IP69, IP69K    |
| Schlagfestigkeit             | IK10                 |
| Anschlussart                 | Steckverbinder       |
| Farbtreue                    | SDCM 3               |
| Farbwiedergabe               | typ. 85              |
| Einbaumaße Breite [mm]       | 24                   |
| Einbaumaße Höhe [mm]         | 24                   |

#### Abmessungen

| Einbaumaße Breite | Einbaumaße Höhe |
|-------------------|-----------------|
| 24 mm             | 24 mm           |

#### Weitere Produkteigenschaften



# Handlaufleuchte il 4020 DB N24

## il 4020 DB LS S 840 1035 2xK015 KL42

### PU 06052024

Zubehör

| Order Code          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PSB 24V 60W DB IP66 | Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden.<br>Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22.<br>Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur.<br>Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66). |    |
| DCV 090 30 IP66 2   | Leistungsstarke Versorgungsbox zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) betrieben werden.<br>Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).                                                                                                                                                                                                                               |    |
| IL 4020 AS1 IP67    | Abschlussstecker IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| IL 4020 ZL 102 01   | Verlängerungsleitung il 4020 DB 1,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| IL 4020 ZL 611 01   | Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,61m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| IL 4020 ZL 152 01   | Verlängerungsleitung il 4020 DB 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| IL 4020 ZL 252 01   | Verlängerungsleitung il 4020 DB 2,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| IL 4020 LK 3000     | Adapterleitung IP 67 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

# Handlaufleuchte il 4020 DB N24

il 4020 DB LS S 840 1035 2xK015 KL42

**PU 06052024**

IL 4020 LK 5000

Adapterleitung Ip 67 5m



IL 4020 LK 10000

Adapterleitung IP 67 10m



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)