

Handlaufleuchte il 4020 DB N27

il 4020 DB LS25 S 840 LWHG070 0385

06052024



Produktmerkmale

Der lichtstarke Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen.

Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme mit Nutbreiten von 27mm integrieren und liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität.

Technische Daten

Schutzart	
IP67, IP69, IP69K	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-25 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 28 V
Gehäusematerial	Edelstahl V4A
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67, IP69, IP69K
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussart	Steckverbinder
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85
Einbaumaße Breite [mm]	27
Einbaumaße Höhe [mm]	30

Abmessungen

Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
27 mm	30 mm

Weitere Produkteigenschaften

IK10

IP67

IP69

IP69K

LED



SDCM 3

MONO

V4A

Handlaufleuchte il 4020 DB N27

il 4020 DB LS25 S 840 LWHG070 0385

06052024

Zubehör

Order Code	Beschreibung	
DCV 090 30 IP66 2	Leistungsstarke Versorgungsbox zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) betrieben werden. Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).	
PSB 24V 60W DB IP66	Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden. Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur. Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).	
IL 4020 P 070 27	Nutverschluss-Stück 70 mm	
IL 4020 P 100 27	Nutverschluss-Stück 100 mm	
IL 4020 AS1 IP67	Abschlussstecker IP67	
IL 4020 LK 3000	Adapterleitung IP 67 3m	
IL 4020 LK 5000	Adapterleitung Ip 67 5m	
IL 4020 LK 10000	Adapterleitung IP 67 10m	

Handlaufleuchte il 4020 DB N27

il 4020 DB LS25 S 840 LWHG070 0385

06052024

IL 4020 ZL 201 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,2m



IL 4020 ZL 501 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,5m



IL 4020 ZL 611 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,61m



IL 4020 ZL 152 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 1,5m



IL 4020 ZL 102 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 1,0m



IL 4020 ZL 202 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 2,0m



IL 4020 ZL 252 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 2,5m



Weitere Informationen

www.instalighting.de