

# Handlaufleuchte il 4020 DB N27

## il 4020 DB LS S 840 LWHG070 1360

06052024



### Produktmerkmale

Der lichtstarke Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen.

Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme mit Nutbreiten von 27mm integrieren und liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität.


### Technische Daten

| Schutzart                    |                      |
|------------------------------|----------------------|
| IP67, IP69, IP69K            |                      |
|                              |                      |
| Lebensdauer                  | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur          | -25 ... +45°C        |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C        |
| Nennspannung                 | DC 28 V              |
|                              |                      |
| Gehäusematerial              | Edelstahl V4A        |
| Glühdrahtbeständigkeit       | 650°C                |
| Schutzklasse                 | III                  |
| Schutzart                    | IP67, IP69, IP69K    |
| Schlagfestigkeit             | IK10                 |
| Anschlussart                 | Steckverbinder       |
| Farbtreue                    | SDCM 3               |
| Farbwiedergabe               | typ. 85              |
| Einbaumaße Breite [mm]       | 27                   |
| Einbaumaße Höhe [mm]         | 30                   |

### Abmessungen

| Einbaumaße Breite | Einbaumaße Höhe |
|-------------------|-----------------|
| 27 mm             | 30 mm           |

### Weitere Produkteigenschaften



# Handlaufleuchte il 4020 DB N27

## il 4020 DB LS S 840 LWHG070 1360

### 06052024

#### Zubehör

| Order Code          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DCV 090 30 IP66 2   | Leistungsstarke Versorgungsbox zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) betrieben werden.<br>Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).                                                                                                                                                                                                                               |    |
| PSB 24V 60W DB IP66 | Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden.<br>Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22.<br>Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur.<br>Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66). |    |
| IL 4020 P 070 27    | Nutverschluss-Stück 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| IL 4020 P 100 27    | Nutverschluss-Stück 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| IL 4020 AS1 IP67    | Abschlussstecker IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| IL 4020 LK 3000     | Adapterleitung IP 67 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| IL 4020 LK 5000     | Adapterleitung Ip 67 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| IL 4020 LK 10000    | Adapterleitung IP 67 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

# Handlaufleuchte il 4020 DB N27

## il 4020 DB LS S 840 LWHG070 1360

### 06052024

IL 4020 ZL 201 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,2m



IL 4020 ZL 501 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,5m



IL 4020 ZL 611 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,61m



IL 4020 ZL 152 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 1,5m



IL 4020 ZL 102 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 1,0m



IL 4020 ZL 202 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 2,0m



IL 4020 ZL 252 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 2,5m



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)