

50920000



Produktmerkmale

Intelligentes Bindeglied zwischen instalight Control und USITT DMX512-A
Ermöglicht den Anschluss von bis zu 64 Teilnehmern mit DMX-Schnittstelle an instalight Control
Replay-Unit zur Steuerung von DMX-Teilnehmern – nach Inbetriebnahme ist kein PC zur Steuerung erforderlich
Steuerung wahlweise autark oder im leistungsstarken Verbund mit anderen Mastern und instalight Control-Komponenten
Unterstützung grundlegender Funktionen von RDM (»Remote Device Management«): Einstellung von DMX-Startadresse und Betriebsmodus (»Personality«) über instalight Control
komfortable Inbetriebnahme und Lichtszenen-Erstellung über Benutzeroberfläche instalight Control SW
Bedienung über umfangreiche instalight Control-Sensorik
Gateway zur Echtzeit-Darstellung von Lichtszenen im Online-Betrieb mit PC und instalight Control SW (»Live«-Modus)

Technische Daten

Ansteuerung	Leistungsaufnahme	Schutzart
DMX / RDM	max. 6,49 W	IP20

Umgebungstemperatur	+5 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 48 V (über externes Netzteil oder PoE nach IEEE 802.3af)
Nennstrom	140 mA

Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
72 mm	62 mm	90 mm

50920000



Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

Weitere Informationen

www.instalighting.de