



Produktmerkmale

Intelligentes Bindeglied zwischen instalight Control und USITT DMX512-A
 Ermöglicht den Anschluss von bis zu 64 Teilnehmern mit DMX-Schnittstelle an instalight Control
 Replay-Unit zur Steuerung von DMX-Teilnehmern – nach Inbetriebnahme ist kein PC zur Steuerung erforderlich
 Steuerung wahlweise autark oder im leistungsstarken Verbund mit anderen Mastern und instalight Control-Komponenten
 Unterstützung grundlegender Funktionen von RDM («Remote Device Management»): Einstellung von DMX-Startadresse und Betriebsmodus («Personality») über instalight Control
 komfortable Inbetriebnahme und Lichtszenen-Erstellung über Benutzeroberfläche instalight Control SW
 Bedienung über umfangreiche instalight Control-Sensorik
 Gateway zur Echtzeit-Darstellung von Lichtszenen im Online-Betrieb mit PC und instalight Control SW («Live«-Modus)

Technische Daten

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur	+5 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 48 V (über externes Netzteil oder PoE nach IEEE 802.3af)

Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



50920000 15082025



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

Weitere Informationen

www.instalighting.de