



## Produktmerkmale

Intelligentes Bindeglied zwischen instalight Control und USITT

DMX512-A

Ermöglicht den Anschluss von bis zu 64 Teilnehmern mit DMX-Schnittstelle an instalight Control

Replay-Unit zur Steuerung von DMX-Teilnehmern – nach Inbetriebnahme ist kein PC zur Steuerung erforderlich

Steuerung wahlweise autark oder im leistungsstarken Verbund mit anderen Mastern und instalight Control-Komponenten

Unterstützung grundlegender Funktionen von RDM (»Remote Device Management«): Einstellung von DMX-Startadresse und Betriebsmodus (»Personality«) über instalight Control

komfortable Inbetriebnahme und Lichtszenen-Erstellung über Benutzeroberfläche instalight Control SW

Bedienung über umfangreiche instalight Control-Sensorik

Gateway zur Echtzeit-Darstellung von Lichtszenen im Online-Betrieb mit PC und instalight Control SW (»Live«-Modus)

## Technische Daten

### Schutzart

IP20

<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +45°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	DC 48 V (über externes Netzteil oder PoE nach IEEE 802.3af)

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP20

50920000 27042024

## Abmessungen

## Weitere Produkteigenschaften



## Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)