



Produktmerkmale

- Intelligentes Bindeglied zwischen instalight Control und USITT DMX512-A
- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 64 Teilnehmern mit DMX-Schnittstelle an instalight Control
- Replay-Unit zur Steuerung von DMX-Teilnehmern – nach Inbetriebnahme ist kein PC zur Steuerung erforderlich
- Steuerung wahlweise autark oder im leistungsstarken Verbund mit anderen Mastern und instalight Control-Komponenten
- Unterstützung grundlegender Funktionen von RDM (»Remote Device Management«): Einstellung von DMX-Startadresse und Betriebsmodus (»Personality«) über instalight Control
- komfortable Inbetriebnahme und Lichtszenen-Erstellung über Benutzeroberfläche instalight Control SW
- Bedienung über umfangreiche instalight Control-Sensorik
- Gateway zur Echtzeit-Darstellung von Lichtszenen im Online-Betrieb mit PC und instalight Control SW (»Live«-Modus)

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Umgebungstemperatur		+5 ... +45°C	
Lager- & Transporttemperatur		-25 ... +70°C	
Nennspannung		DC 48 V (über externes Netzteil oder PoE nach IEEE 802.3af)	
		Gehäusematerial	Kunststoff
		Schutzklasse	III
		Schutzart	IP20

50920000 28032024



Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

Weitere Informationen

www.instalighting.de