



Produktmerkmale

- Intelligentes Bindeglied zwischen instalight Control und LEDTRIX Feldbus
- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 160 LEDTRIX Aktoren an instalight Control
- Replay-Unit zur Steuerung von LEDTRIX Aktoren – nach Inbetriebnahme ist kein PC zur Steuerung erforderlich
- Steuerung wahlweise autark oder im leistungsstarken Verbund mit anderen Mastern und instalight Control-Komponenten
- Volle instalight Control-Funktionalität: Automatische Strukturauflösung und Adressierung der angeschlossenen Aktorik
- Komfortable Inbetriebnahme und Lichtszenen-Erstellung über Benutzeroberfläche instalight Control SW
- Bedienung über umfangreiche instalight Control-Sensorik
- Gateway zur Echtzeit-Darstellung von Lichtszenen im Online-Betrieb mit PC und instalight Control SW (»Live«-Modus)

Technische Daten

Ansteuerung	Leistungsaufnahme	Schutzart
LEDTRIX	ca. 4W	IP20

Umgebungstemperatur	+5 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 48 V (über externes Netzteil oder PoE nach IEEE 802.3af)

Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
144 mm	61 mm	90 mm

50913000



Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de