50913000 28042024

Produktmerkmale

Intelligentes Bindeglied zwischen instalight Control und LEDTRIX Feldbus

Ermöglicht den Anschluss von bis zu 160 LEDTRIX Aktoren an instalight Control

Replay-Unit zur Steuerung von LEDTRIX Aktoren – nach Inbetriebnahme ist kein PC zur Steuerung erforderlich

Steuerung wahlweise autark oder im leistungsstarken Verbund mit anderen Mastern und instalight Control-Komponenten

Volle instalight Control-Funktionalität: Automatische Strukturauflösung und Adressierung der angeschlossenen Aktorik

Komfortable Inbetriebnahme und Lichtszenen-Erstellung über Benutzeroberfläche instalight Control SW

Bedienung über umfangreiche instalight Control-Sensorik

Gateway zur Echtzeit-Darstellung von Lichtszenen im Online-Betrieb mit PC und instalight Control SW (»Live«-Modus)

Technische Daten

Schutzart
IP20

Umgebungstemperatur	+5 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 48 V (über externes Netzteil oder PoE nach IEEE 802.3af)

Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

50913000 28042024

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de