



Produktmerkmale

- Intelligentes Bindeglied zwischen instalight Control und LEDTRIX Feldbus
- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 160 LEDTRIX Aktoren an instalight Control
- Replay-Unit zur Steuerung von LEDTRIX Aktoren – nach Inbetriebnahme ist kein PC zur Steuerung erforderlich
- Steuerung wahlweise autark oder im leistungsstarken Verbund mit anderen Mastern und instalight Control-Komponenten
- Volle instalight Control-Funktionalität: Automatische Strukturauflösung und Adressierung der angeschlossenen Aktorik
- Komfortable Inbetriebnahme und Lichtszenen-Erstellung über Benutzeroberfläche instalight Control SW
- Bedienung über umfangreiche instalight Control-Sensorik
- Gateway zur Echtzeit-Darstellung von Lichtszenen im Online-Betrieb mit PC und instalight Control SW (»Live«-Modus)

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Umgebungstemperatur	+5 ... +45°C		
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C		
Nennspannung	DC 48 V (über externes Netzteil oder PoE nach IEEE 802.3af)		
		Gehäusematerial	Kunststoff
		Schutzklasse	III
		Schutzart	IP20

50913000 29032024

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de