



Produktmerkmale

- Betrieb von Geräten mit DALI-Schnittstelle in KNX Systemen
- Steuerung von bis zu 64 DALI-Geräten in maximal 32 unterschiedlichen Gruppen
- Bis zu 64 einzeladressierbare DALI-Gerätekanäle
- Tunable White: Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten gemäß DALI DT8/TW
- Einbindung in DALI-Notlichtsysteme möglich (Zentralbatterieanlagen)
- Abrufen und Speichern von maximal 16 Lichtszenen und 16 Effekten
- Visualisierung von Betriebszuständen der angeschlossenen DALI-Geräte
- Handbedienung der DALI-Gruppen möglich
- Treppenlichtfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Betriebsstundenzähler.

Technische Daten

Ansteuerung		Leistungsaufnahme	
KNX / DALI		typ. 150 mW	
Umgebungstemperatur	-5 ... +45°C	Gehäusematerial	Kunststoff
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Anschlussart	Schraubklemmen
Nennspannung	AC 110 ... 240 V~		
Nennfrequenz	50 ... 60 Hz		
Nennspannung DC	DC 110 ... 240 V		

Abmessungen

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
72 mm	62 mm	90 mm

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de