

Einbaustrahler DL6 L200

DL6 L200 30 930 WH 40 IP20 DA

08052024



- Produktmerkmale**
- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss.
 - Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.
 - Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert.
 - Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.
 - Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.
 - Inkl. LED - Konverter.

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35 °C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,1 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	140
Einbaumaße Höhe [mm]	150
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
140 mm	150 mm

Einbaustrahler DL6 L200

DL6 L200 30 930 WH 40 IP20 DA

08052024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de