

# Einbaustrahler DL6 L200

DL6 L200 45 940 WH 40 IP20 DA

07052024



## Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss.
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert.
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.
- Inkl. LED - Konverter.

## Technische Daten

### Schutzart

IP20

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Lebensdauer</b>                      | 50.000 h         |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | +5 ... +35 °C    |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70 °C   |
| <b>Nennspannung</b>                     | AC 220 ... 240 V |
| <b>Nennfrequenz</b>                     | 50 / 60 Hz       |
| <b>Gewicht</b>                          | 1,1 kg           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>           | 650°C     |
| <b>Schutzklasse</b>                     | I / II    |
| <b>Schutzart</b>                        | IP20      |
| <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3    |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 92   |
| <b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>      | 140       |
| <b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>             | 150       |
| <b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b> | 3         |
| <b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b> | 18        |

## Abmessungen

### Einbaumaße Durchmesser

140 mm

### Einbaumaße Höhe

150 mm

# Einbaustrahler DL6 L200

DL6 L200 45 940 WH 40 IP20 DA

07052024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)