

Outdoor Downlight L 215.2

L215.2 3000LM 44 930 DA 27042024

Produktmerkmale



Universell einsetzbares Downlight für erhöhte Umgebungsfeuchtigkeit.

Technische Daten

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Schutzart                        |                      |
| IP65                             |                      |
|                                  |                      |
| Lebensdauer                      | L70B50 50.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur              | +5 ... +35°C         |
| Lager- & Transporttemperatur     | -25 ... +70°C        |
| Nennspannung                     | AC 220 ... 240 V     |
| Nennfrequenz                     | 50 / 60 Hz           |
| Gewicht                          | 1,4 kg               |
| Gehäusematerial                  | Aluminium            |
| Schutzklasse                     | I / II               |
| Schutzart                        | IP65                 |
| Farbtreue                        | SDCM 3               |
| Farbwiedergabe                   | typ. 92              |
| Einbaumaße Durchmesser [mm]      | 175                  |
| Einbaumaße Höhe [mm]             | 170                  |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 1                    |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18                   |

Abmessungen

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Einbaumaße Durchmesser | Einbaumaße Höhe |
| 175 mm                 | 170 mm          |

# Outdoor Downlight L 215.2

## L215.2 3000LM 44 930 DA 27042024

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)